

ERSATZFILTER ZU HANIKSON HF ORIGINAL

Die Hankison Partikel- und Ölfilter und „Aktivkohle Adsorber“ entsprechen den ISO 8753/1 Anforderungen der Klassen 1 bis 5 und bieten einen optimalen und wirtschaftlichen Schutz für Druckluftanlagen und Anwendungen. Die Filterelemente bieten optimale Filtrationswerte bei minimalem Druckverlust. Alle verwendeten Materialien sind mit allen handelsüblichen Kompressoren-Schmiermitteln Langzeit getestet und werden 100% silikonefrei hergestellt. Ein speziell entwickeltes Dichtungssystem garantiert eine ideale Positionierung und Abdichtung beim Austausch der Filterelemente.



Typ	Bezeichnung	Abscheide-grad	Restölgehalt	Farbe	Druckverlust nass
E-9	Vor-Filterelement	3 Mikron	≤ 0.5 mg/m ³	metall	0.07 bar
E-7	Fein-Filterelement	1 Mikron	≤ 0.1 mg/m ³	grün	0.10 bar
E-5	Ölfein-Filterelement	0.1 Mikron	≤ 0.01 mg/m ³	rot	0.11 bar
E-3	Ultrafein-Filterelement	0.01 Mikron	≤ 0.01 mg/m ³	blau	0.14 bar
E-1	Aktivkohlefilterelement	-	≤ 0.003 mg/m ³	metall	-

Vor-Filterelement	Fein-Filterelement	Ölfein-Filterelement	Ultrafein-Filterelement	Aktivkohlen-Filterelement	CHF/Stk alle Filtrationen
E-9-12	E-7-12	E-5-12	E-3-12	E-1-12	
E-9-16	E-7-16	E-5-16	E-3-16	E-1-16	
E-9-20	E-7-20	E-5-20	E-3-20	E-1-20	
E-9-24	E-7-24	E-5-24	E-3-24	E-1-24	
E-9-28	E-7-28	E-5-28	E-3-28	E-1-28	
E-9-32	E-7-32	E-5-32	E-3-32	E-1-32	
E-9-36	E-7-36	E-5-36	E-3-36	E-1-36	
E-9-40	E-7-40	E-5-40	E-3-40	E-1-40	
E-9-44	E-7-44	E-5-44	E-3-44	E-1-44	
E-9-48	E-7-48	E-5-48	E-3-48	E-1-48	

Schwimmer



Typ	Passend zu	Artikel Nr.	CHF/Stk
NGF 3/8"	E-9/E-7/E-5/E-3	9912 9025	

Preis-, Produkt- + technische Änderungen vorbehalten. Preise exkl. MWSt, ab Werk